

# Leistungserklärung

Nr.: NL-RMT/2013-06/CA

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG NL Rhein-Main-Taunus Liebigstraße 16 65439 Flörsheim/Main	Datum: 20.06.2013	Blatt Nr.: 1/1
EN 13813 Calciumsulfatestrich (CA)		

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen, als Calciumsulfat-Fließestrich (CAF): ESTRIFLOOR CA

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation						
		59290002	59291001	59291002	59291003	59391002	59391004	59490002
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D	C 20	C 20	C 20	C 20	C 25	C 25	C 30
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D	F5	F4	F5	F6	F5	F7	F5
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
pH-Wert	EN 13813 :2002 D	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation						
		59490003	59491003	59491004	59590004	59591004		
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D	C 30	C 30	C 30	C 35	C 35		
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D	F6	F6	F7	F7	F7		
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D	A 1	A 1	A 1	A 1	A 1		
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D	CA	CA	CA	CA	CA		
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
pH-Wert	EN 13813 :2002 D	>7	>7	>7	>7	>7		
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation						
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D							
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D							
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D							
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D							
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D							
pH-Wert	EN 13813 :2002 D							
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D							
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D							
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D							
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D							

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Flörsheim, 20.06.2013

Ort, Datum



**Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG**  
 Niederlassung Rhein-Main-Taunus  
 Liebigstraße 16  
 65439 Flörsheim/Main  
 Tel. 06145/9569-0, Fax: -40

  
 Geschäftsführer oder Niederlassungsleiter